

Schallwand - Lautsprecher (98dB/1W/1m)



SLH-300-3

Schallwandlautsprecher zur Deckenaufgabe oder zur freien Aufhängung. Vorne und hinten ist der Lautsprecher durch ein Akustikgewebe vor Staubeintritt geschützt. 3 Neoprenpads sorgen für eine sichere Auflage. Die 3 Bohrungen sind zur Befestigung der Aufhängeketten. Das 200mm Chassis überzeugt durch seinen sehr hohen Wirkungsgrad. Die Modelle SLH-300-6 und SLH-300-6-10 bestehen aus feuerfestem Material.

| Modell | SLH-300-3 | SLH-300-3-10 | SLH-300-6 | SLH-300-6-10 |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Nennbelastbarkeit | 6W / 100V | 10W / 100V | 6W / 100V | 10W / 100V |
| Nennimpedanz | 1667 Ω | 1000 Ω | 1667 Ω | 1000 Ω |
| Anpassungen | 6 / 3 / 1,5 | 10 / 5 / 2,5 | 6 / 3 / 1,5 | 10 / 5 / 2,5 |
| Schalldruck (1W/1m) | 98dB | 98dB | 98dB | 98dB |
| max. Schalldruck (1m) | 106dB | 108dB | 106dB | 108dB |
| Übertragungsbereich (-10dB) | 50-18000 Hz | 50-18000 Hz | 50-18000 Hz | 50-18000 Hz |
| Abstrahlwinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Maße (mm) | 300x300x95 | 300x300x95 | 300x300x95 | 300x300x95 |
| | | | feuerfest | feuerfest |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,9 kg | 1,7 kg | 1,9 kg |
| Farbe | schwarz RAL9005 | schwarz RAL9005 | naturfarben | naturfarben |
| Zubehör | KH-3 | AHK | AHF | |
| | Kettenaufhängung 3 x 1m | Abdeckhaube Kunststoff schwarz | Abdeckhaube feuerfest | |